

**Насосы BASIC  
для электронного управления**



\* Ниппель с резьбой 1/4" - возможны разные 1/4" соединения.

длина кабеля: 2 м с наконечником  
степень защиты: IP X5

Mini Jet соответствует приблизительно 3 Micro Jets.



ФОТО	рабочее напряжение	емкость воды - мощность	дренаж воды - мощность	длина	Mini Jets	отметки о проверке	вес	заказ №
<b>самосливный - 50 Гц</b>								
<b>A</b>	220 - 240В 50Гц	0,85 Л.С. 0,65 кВт	0,45 кВт	316 мм	4 - 6	CE, ÖVE, IEC	5,75 кг.	2611-UE
<b>A</b>	220 - 240В 50Гц	1,10 Л.С. 0,80 кВт	0,55 кВт	316 мм	6 - 8	CE, ÖVE, IEC	6,3 кг.	2612-UE
<b>A</b>	220 - 240В 50Гц	1,75 Л.С. 1,25 кВт	0,90 кВт	345 мм	9 - 11	CE, ÖVE, IEC	8,6 кг.	2613-UE
<b>A</b>	220 - 240В 50Гц	2,00 Л.С. 1,50 кВт	1,10 кВт	345 мм	12 - 15	CE, ÖVE, IEC	9,9 кг.	2614-UE
<b>с дренажным ниппелем - 50 Гц *</b>								
<b>B</b>	220 - 240В 50Гц	0,85 Л.С. 0,65 кВт	0,45 кВт	301 мм	4 - 6	CE, ÖVE, IEC	5,65 кг.	2611-UN
<b>B</b>	220 - 240В 50Гц	1,10 Л.С. 0,80 кВт	0,55 кВт	301 мм	6 - 8	CE, ÖVE, IEC	6,2 кг.	2612-UN
<b>B</b>	220 - 240В 50Гц	1,75 Л.С. 1,25 кВт	0,90 кВт	330 мм	9 - 11	CE, ÖVE, IEC	8,5 кг.	2613-UN
<b>B</b>	220 - 240В 50Гц	2,00 Л.С. 1,50 кВт	1,10 кВт	330 мм	12 - 15	CE, ÖVE, IEC	9,8 кг.	2614-UN

