

Насосы COMPACT с установленным C-профилем и встроенным пневматическим выключателем



с установленным C-профилем подходит для монтажа с Quick Fix Vario (серии 26111X) - смотри главу „Ножки“

со встроенным пневматическим выключателем, без пневматической кнопки (смотри главу „Кнопки“)

длина кабеля: 2 м с наконечником
степень защиты: IP X5

Mini Jet соответствует приблизительно 3 Micro Jets.



ФОТО	рабочее напряжение	емкость воды - мощность	дренаж воды - мощность	длина	Mini Jets	отметки о проверке	вес	заказ №
самосливный - 50 Гц								
A	220 - 240В 50Гц	0,85 Л.С. 0,65 кВт	0,45 кВт	300 мм	4 - 6	CE, ÖVE, IEC	5,3 кг.	3611-WEP
A	220 - 240В 50Гц	1,10 Л.С. 0,80 кВт	0,55 кВт	300 мм	6 - 8	CE, ÖVE, IEC	5,6 кг.	3612-WEP
B	220 - 240В 50Гц	0,85 Л.С. 0,65 кВт	0,45 кВт	300 мм	4 - 6	CE, ÖVE, IEC	5,25 кг.	4611-WEP
B	220 - 240В 50Гц	1,10 Л.С. 0,80 кВт	0,55 кВт	300 мм	6 - 8	CE, ÖVE, IEC	5,55 кг.	4612-WEP
самосливный - 60 Гц								
A	220 - 240В 60Гц	0,85 Л.С. 0,65 кВт	0,45 кВт	300 мм	4 - 6	CE, IEC	5,3 кг.	3611-WEP-60
A	220 - 240В 60Гц	1,10 Л.С. 0,80 кВт	0,55 кВт	300 мм	6 - 8	CE, IEC	5,6 кг.	3612-WEP-60
B	220 - 240В 60Гц	0,85 Л.С. 0,65 кВт	0,45 кВт	300 мм	4 - 6	CE, IEC	5,25 кг.	4611-WEP-60
B	220 - 240В 60Гц	1,10 Л.С. 0,80 кВт	0,55 кВт	300 мм	6 - 8	CE, IEC	5,55 кг.	4612-WEP-60
с картридж-дренажем - 50 Гц								
C	220 - 240В 50Гц	0,85 Л.С. 0,65 кВт	0,45 кВт	280 мм	4 - 6	CE, ÖVE, IEC	5,25 кг.	3611-WCP
C	220 - 240В 50Гц	1,10 Л.С. 0,80 кВт	0,55 кВт	280 мм	6 - 8	CE, ÖVE, IEC	5,55 кг.	3612-WCP
с картридж-дренажем - 60 Гц								
C	220 - 240В 60Гц	0,85 Л.С. 0,65 кВт	0,45 кВт	280 мм	4 - 6	CE, IEC	5,25 кг.	3611-WCP-60
C	220 - 240В 60Гц	1,10 Л.С. 0,80 кВт	0,55 кВт	280 мм	6 - 8	CE, IEC	5,55 кг.	3612-WCP-60
самосливный - 50 Гц								
D	220 - 240В 50Гц	0,85 Л.С. 0,65 кВт	0,45 кВт	300 мм	4 - 6	CE, ÖVE, IEC	5,25 кг.	4611-WEP-2
D	220 - 240В 50Гц	1,10 Л.С. 0,80 кВт	0,55 кВт	300 мм	6 - 8	CE, ÖVE, IEC	5,55 кг.	4612-WEP-2

